

Caratteristiche della fototrappola PIE1052

Scheda SIM multi-operatore inclusa:

La scheda SIM è già inserita nel prodotto al momento dell'acquisto

Puoi scegliere tra 5 piani di trasmissione delle foto, di cui uno GRATUITO (4 piani mensili senza impegno, 1 piano annuale)

Scheda SIM multi-operatore: il dispositivo ricerca il segnale più forte - Clicca qui per scaricare la rete e i paesi coperti

Le foto acquisite vengono inviate allo spazio di archiviazione Cloud:

Il tuo spazio di archiviazione Cloud è accessibile in qualsiasi momento grazie all'app gratuita (iOS / Android - nome app: PIE Cloud)

Risoluzione delle foto inviate al Cloud: 640 x 480 pixel

È possibile ricevere, su richiesta, foto HD (1920 x 1440 pixel)

Nel Cloud, le foto possono essere filtrate utilizzando i tag:

elenco dei tag già disponibili nell'app (cinghiale, umano, veicolo, ecc.)

Puoi anche creare i tuoi tag

Ampio campo visivo: 100°

Sensore PIR (sensore di movimento):

Ampio angolo di rilevamento: 100°

Distanza di rilevamento: fino a 65 piedi (20 metri)

Sensibilità di rilevamento regolabile: bassa/media/alta

Flash a infrarossi:

60 LED neri invisibili

Portata: fino a 65 piedi (20 metri)

Puoi spegnere parte del LED:

permette di evitare foto/video notturni sovraesposti

utile se si prevede di posizionare la fotocamera a una distanza molto ravvicinata dal soggetto che si desidera fotografare o filmare.

Flash IR automatico (attivato in base alla luminosità)

Modalità notturna regolabile: un tempo di esposizione più o meno lungo consente di estendere o ridurre al minimo la portata del flash IR

Destinatari di foto e/o video:

Puoi inserire 1, 2, 3 o 4 numeri di cellulare (i destinatari riceveranno solo MMS e quindi solo foto, no video)

Puoi inserire 1, 2, 3 o 4 indirizzi e-mail (i destinatari riceveranno MMS o e-mail e quindi foto e/o video)

Modalità di cattura:

Immagini fisse: da 1 a 2 immagini per trigger

Video con registrazione audio: durata fissa (10 secondi)

Immagini fisse + video con registrazione audio: una foto fissa e un video clip vengono entrambi catturati per ogni trigger

Risoluzione dell'immagine: 8 MP / 12 MP / 24 MP

Formato file immagine: JPEG

Risoluzione video: WVGA / HD 720P / Full HD 1080P

Formato file video: MOV

Puoi configurare e attivare la fotocamera da remoto grazie a un'app mobile gratuita (Android / iOS - nome app: PIE Cloud)

Quando si inserisce la scheda SIM (dimensione standard), la fotocamera rileverà automaticamente l'operatore di telefonia mobile e imposterà i parametri di invio corrispondenti (solo se il proprio operatore è preprogrammato nel dispositivo).

Antenna remota in dotazione:

molto utile nelle aree in cui la rete è debole

altezza antenna: 22 cm - lunghezza cavo: 2 m - base magnetica

Modalità di rilevamento PIR: la fotocamera scatterà foto o video quando attivata dal sensore PIR rilevando l'attività nell'area che copre

Modalità Time Lapse: la fotocamera scatterà foto o video automaticamente all'intervallo che preferisci

Modalità ibrida: operazione di rilevamento PIR + operazione Time Lapse contemporaneamente

Antenna GPS integrata per aggiungere geotag alle foto

Data, ora, temperatura, fase lunare, numero di identificazione, livello della batteria e coordinate GPS possono essere stampati sulle foto

Supporto memoria: SD card o micro SD card con adattatore da 4GB fino a 32GB, classe 10 mini (non in dotazione). È possibile acquistare in qualsiasi momento schede micro SD con adattatore dal presente sito Web.

Ciclo di registrazione sulla scheda SD:

Programmabile dall'utente: ON / OFF

Quando la scheda SD sarà piena, la fotocamera continuerà a registrare nuove foto/video eliminando le foto/video più vecchi.

Numero identificativo del dispositivo: programmabile - permette di identificare da dove e da quale fotocamera provengono le foto - Molto utile se si dispone di più dispositivi

Password: programmabile

Affidabile ed efficiente

2 anni di garanzia

Resistente agli agenti atmosferici (IP66)

Velocità di scatto: ca. 0,4 secondi

Specifiche della fotocamera da pista PIE1052

Peso: 418 g (senza batterie) - 696 g (con batterie)

Dimensioni: 148 x 116,5 x 75,5 mm

Antenna remota in dotazione

Alimentazione: 12 batterie alcaline AA o 12 batterie ricaricabili AA Ni-MH (non fornite) - È possibile acquistare quelle batterie in qualsiasi momento su questo sito web.

Alimentazione esterna opzionale: alimentatore 12V e pannello solare 12V

Schermo TFT a colori da 2,4 pollici: per una facile configurazione e riproduzione di foto/video

Porta USB 2.0 integrata per il download di immagini/video (file sulla scheda di memoria)